



## **TOTAL - 166223 - FLUIDE G3 1L**

Fluido de transmisión recomendado para todas las transmisiones automáticas y sistemas hidráulicos cuando el fabricante requiere un Fluido de Transmisión Automático (ATF) GM DEXRON® III.

Excepcional estabilidad térmica en servicio gracias a su alto nivel antioxidante y detergente. Excelentes propiedades de fricción que permiten un deslizamiento controlado de los órganos de fricción: la puesta en acción de los embragues se efectúa suavemente, sin deslizamiento excesivo y sin funcionamiento brusco. Altas prestaciones anti-desgaste, anticorrosión y antiespumante. Muy alto índice de viscosidad. Fluido a bajas temperaturas para evitar los movimientos bruscos y las sobrecargas de los circuitos en caso de arranque por grandes fríos. Precisión y flexibilidad de las secuencias automáticas incluso durante las maniobras a velocidad muy reducida..

PROFESIONALES DE RECAMBIOS DE VEHICULOS INDUSTRIALES  
ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE FILTRACION Y LUBRICANTES TOTAL

CAMIONES  
PLATAFORMAS  
AUTOBUSES  
FURGONETAS  
TURISMOS  
MAQUINARIA

RECAMBIOS  
**REVAR**

EN EL HORIZONTE DEL ASESORAMIENTO PROFESIONAL

